

必ずお読みください

小型焼却器のお取扱いについて

パンフレットに記載の小型焼却器は、国が定める構造基準やダイオキシン類特別措置法に対応していませんので、通常の仕事で発生する「産業廃棄物」は焼却できませんので注意してください。しかし下記法令・使用方法による場合は、「防火、安全上の道具」としてお使いいただく限り問題ありません。

軽微な焼却で「防火のため」に小型焼却器を使用する事は、環境省にて「問題ない」と確認しており、法施行令の内容、使用方法などご参考にして頂き、「リサイクル」あるいは「自然に帰す」という視点からも有効な「生活道具」としてご使用いただけます。

1 廃掃法施行令第六章の内容 政令「焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」

公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却、又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められているもの ※下記の事例は焼却可能です。

法第16条の2第3号政令で定める例外となる廃棄物は次の通りとする。一、二省略	具体的な事例
三 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な産業廃棄物の焼却	正月の「しめ縄、門松」を焚く行事 塔婆の供養焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却	焼き畑、湖畔の草及び下枝の焼却 魚網にかかったゴミの焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる、廃棄物の焼却であって軽微なもの	家庭の庭先でのたき火、落ち葉焚き キャンプファイヤー

2 使用方法 不用意な焼却は、煙や臭いなどで周囲に迷惑を掛け苦情の原因となりますので、次のことをお守りください。

- ①紙くず、木ぎれや乾いた落ち葉を焼却し、灰は庭木、畑に還元するなど適正に処理してください。
- ②燃やす場所、風向き時間帯など「防火・安全」を充分に考えて少量ずつ燃やしてください。
- ③スチロールや塩ビなどのプラスチック類、ゴム、ベニヤ板・合板、廃油などは、黒煙、スス、悪臭などの発生原因となりますので焼却しないでください。

◎2型以上の荷下ろしは、フォークリフトをご使用ください。

◎設置・組立は、お客様にて施工してください。

◎個人名様宛の配達に限り実費追加設定させていただきます。

◎焼却器ご使用の時はまわりに十分気をつけてください。

◎部品交換について

当社焼却器は、ロストル、煙突等の消耗品についてはすべて部品交換ができますので詳しくはお買い上げいただきました販売店へお問い合わせください。

◎使用中に表面の余分なアルミ層が剥離することがありますが、合金層が耐久性を発揮しておりますので問題ありません。(但し、使用状況、期間によっては劣化します。)

※その他、特注焼却炉のご用命につきましては、あらかじめご連絡ください。

※改良のため、断りなく構造変更する場合があります。



SANYO

産業廃棄物焼却炉製造販売

株式会社 サンヨー

本社・工場

三重県津市森町戸塚1724
TEL.059-252-1521(代) FAX.059-252-2231

東北営業所

岩手県北上市里分8-83
TEL.0197-72-7515(代) FAX.059-252-2231

関東営業所

東京都葛飾区東金町8丁目4-18
TEL.03-5876-5072(代) FAX.059-252-2231

中国支店

岡山県津山市志戸部440-13
TEL.0868-22-4058(代) FAX.059-252-2231

URL <https://www.syokyakuro.com> E-mail sanyo@syokyakuro.com



株式会社サンヨーは
三重県SDGs推進パートナーとして
登録されています。

おてごし炉³

小型で高性能耐久性抜群焼却器

雨にも負けず、サビにも負けず
特に熱には折り紙つき！



おてごろ
の 特徴

- 1 お焚き上げ、たき火、落ち葉焚きに最適
- 2 本体すべてにアルマ加工(メッキ処理)
耐熱・耐蝕・耐ガス性に抜群の性能
- 3 組立・取扱いも簡単

Lineup

◆各機種の容量は、全容量ではなく火格子(ロストル)から上の部分だけの表示です。



1型	2型	N-2型	3型	N-3型	L-3型
寺院・神社向き	寺院・神社向き	寺院・神社向き	寺院・神社向き	寺院・神社向き	寺院・神社向き
炉 高 61cm	炉 高 76cm	炉 高 76cm	炉 高 91cm	炉 高 91cm	炉 高 121.9cm
炉 径 39cm	炉 径 49cm	炉 径 49cm	炉 径 59cm	炉 径 59cm	炉 径 59cm
全 長 170cm	全 長 198cm	全 長 198cm	全 長 305cm	全 長 305cm	全 長 335cm
焼却容量 45ℓ	焼却容量 110ℓ	焼却容量 110ℓ	焼却容量 190ℓ	焼却容量 190ℓ	焼却容量 250ℓ
板 厚 2.3mm	板 厚 2.3mm	板 厚 2.3mm	板 厚 3.2mm	板 厚 3.2mm	板 厚 3.2mm
重 量 25kg	重 量 48kg	重 量 54kg (安全ネット付き)	重 量 82kg	重 量 89kg (安全ネット付き)	重 量 96kg

内部構造



木材ストーブ
もあります



木材ストーブ1型

ストーブの煙突基部は
外105φのパイプです。
市販品の内105φ用を
ご使用頂けます。
※他サイズの煙突径は
仕様一覧をご確認
ください。



内部構造

仕 様	木材ストーブ		
	1型	2型	3型
炉 高	61cm	60cm	91.5cm
炉 径	39cm	48.8cm	58.6cm
全 長	71.3cm	85.5cm	128cm
焼却容量	45ℓ	77ℓ	190ℓ
板 厚	2.3mm	2.3mm	3.2mm
重 量	34kg	48kg	95kg
電 源			
送 風 機			
温風吹出口			
煙突使用径	105φ	120φ	150φ

これらの商品は受注生産となります。



4型	N-4型	N-4W型	RN-4型	RN-5型
寺院・神社向き	寺院・神社向き	寺院・神社向き	寺院・神社向き	寺院・神社向き
炉 高 110cm	炉 高 110cm	炉 高 110cm	炉 高 110cm	炉 高 120cm
炉 径 78cm	炉 径 78cm	炉 径 78cm	炉 径 78cm	炉 径 90cm
全 長 359cm	全 長 359cm	全 長 359cm	全 長 377cm	全 長 483cm
焼却容量 380ℓ	焼却容量 380ℓ	焼却容量 310ℓ	焼却容量 290ℓ	焼却容量 500ℓ
板 厚 3.2mm	板 厚 3.2mm	板 厚 3.2mm	板 厚 3.2mm	板 厚 3.2mm
重 量 163kg	重 量 175kg (安全ネット付き)	重 量 190kg (安全ネット付き・二重構造)	重 量 490kg (安全ネット付き・耐火レンガ張り)	重 量 720kg (安全ネット付き・耐火レンガ張り)



内筒パンチ板2.3mm

耐火レンガ50mm

耐火レンガ50mm

温風木材ストーブ
もあります



内部構造

木材ストーブに温風機
能が付きました。
暖房機器としても活用
でき、節約にも貢献。



温風木材ストーブ1型

仕 様	温風木材ストーブ		
	1型	2型	3型
炉 高	61cm	76.2cm	91.5cm
炉 径	39.0~48.8cm	48.8~58.6cm	58.6~70.0cm
全 長	80.3cm	101.7cm	128cm
焼却容量	45ℓ	110ℓ	190ℓ
板 厚	2.3mm	2.3mm	3.2mm
重 量	44kg	75kg	120kg
電 源	AC100V	AC100V	AC100V
送 風 機	140W	150W	300W
温風吹出口	1ヶ所	2ヶ所	2ヶ所
煙突使用径	105φ	120φ	150φ